


Premium klasės nuotekų valymo įrenginiai

AT-8



Populiariausias modelis Lietuvoje bei užsienyje. Įmonės inovatyviausias bei daugiausiai apdovanojimų pelnęs AT-8 biologinis nuotekų valymo įrenginys skirtas nuo 1 iki 6 žmonių buitinių nuotekų valymui iš individualių namų. Šio modelio privalumai – aukštas organinių medžiagų, azoto, fosforo valymo efektyvumas bei vieni iš mažiausių eksploatacinių kaštų.

Įrenginyje išvalytas vanduo gali būti išleidžiamas į atvirus vandens telkinius, lietaus nuotekų sistemą, infiltruojamas į gruntą arba naudojamas kaip techninis vanduo.



Modelis	AT-6	AT-8	AT-9	AT-10	AT-12	AT-15	AT-20	AT-30	AT-40	AT-50
Gyventojų ekvivalentas	1-4	1-6	2-7	3-8	4-10	5-12	7-18	10-25	15-35	20-50
Našumas (m ³ /diena)	0,6	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,7	3,75	5,25	7,5
Vidutinė kasdieninė apkrova (kg/BDS ₅)	0,24	0,36	0,42	0,48	0,60	0,72	1,08	1,50	2,10	3
Dumblo prieaugis (m ³ /metus)	1	1,5	1,8	2	2,5	3	4,5	6,3	8,8	12,5
Elektros sąnaudos (kWh/diena)	0,6	0,8	0,8	1,2	1,6	2,2	4,3	6,5	7,4	11,6
Svoris (kg)	120	145	170	212	255	340	430	560	710	840

H (mm)	1800	2200	2250	2100	2250	2250	2700	3000	2700	3000
Ø (mm)	1410	1410	1510	1600	1810	2110	2110	2360	2910	3000
H įtekėjimas (mm)	1300	1700	1800	1700	1700	1700	2200	2500	2200	2800
H ištekėjimas (mm)	1150	1500	1600	1500	1500	1500	2000	2300	2000	2600
Ø įtekėjimas (mm)	110	110	110	110	110	110	110/160	110/160	110/160	110/160
Ø ištekėjimas (mm)	110	110	110	110	110	110	110/160	110/160	110/160	110/160